

高効率コンパクトパネルフィルタ ノービー 一覧



ISO9001
(Certified)

型式	NV60 AE58531	NV H60 AE58538	NV90 AE58532	NV H90 AE58539	NV95 AE58533	NV H95 AE58540	NV98 AE58534	NV H98 AE58541	NV120 AE58537	NV H120 AE58544
仕様										
外形寸法	592x592x292 mm	592x592x440 mm	592x592x292 mm	592x592x440 mm	592x592x292 mm	592x592x440 mm	592x592x292 mm	592x592x440 mm	592x592x292 mm	592x592x440 mm
規格グレード	M6/EN779@3400 m ³ /h		F7/EN779@3400 m ³ /h		F8/EN779@3400 m ³ /h		F9/EN779@4250 m ³ /h		E12/EN1822@4250 m ³ /h	
平均捕集効率	60 - 80 %		80 - 90 %		90 - 95 %		> 95 %		> 99.5 %	
初期圧力損失	80 Pa	50 Pa	95 Pa	62 Pa	102 Pa	80 Pa	179 Pa	130 Pa	560 Pa	334 Pa
最終圧力損失	635 Pa									
材質										
フレーム	プラスチック									
フィルターメディア	グラスファイバー									

※本記載内容は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。



日本ドナルドソン株式会社
アドバンスドフィルトレーション事業部
エネルギー関連用フィルタグループ

www.donaldson.co.jp
jp-ndl.gtsweb@donaldson.com

〒190-0022
東京都立川市錦町 1-8-7
TEL 042-540-4113
FAX 042-540-4566

GTS1601
© 2016 Donaldson Company, Inc. All Rights Reserved.
Donaldson Company, Inc. reserves the right to change or discontinue any model or specification at any time and without notice. Printed in Japan.