

高効率メタリックパネルフィルタ 一覧



ISO9001
(Certified)

型式	ノーセル XR60 AE5884003	ノーセル XL60 AE5884007	ノーセル XR90 AE5884103	ノーセル XL90 AE5884107	ノーセル XR95 AE5884203	ノーセル XL95 AE5884207	ノーセル XN95 AE5884211	ノーセル XN98 AE5884311	ノーセル XN120 AE5884411	
仕様	外形寸法	592x592x292(mm)								
	規格グレード	M6/EN779		M7/EN779		F8/EN779			F9/EN779	E12/EN1822
	平均捕集効率	60 - 80 %		80 - 90 %		90 - 95 %			>95 %	>99.9 %
	定格風量	3400 m ³ /h							4250 m ³ /h	
	初期圧損	170 Pa	150 Pa	180 Pa	170 Pa	190 Pa	180 Pa	165 Pa	260 Pa	380 Pa
	最終圧損	635 Pa								
材質	フレーム	メタリック								
	フェイスガード	メタリック								
	フィルターメディア	グラスファイバー								

※本記載内容は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。



日本ドナルドソン株式会社
アドバンスドフィルトレーション事業部
エネルギー関連用フィルタグループ

www.donaldson.co.jp
jp-ndl.gtsweb@donaldson.com

〒190-0022
東京都立川市錦町 1-8-7
TEL 042-540-4113
FAX 042-540-4566

GTS1510b
© 2015 Donaldson Company, Inc. All Rights Reserved.
Donaldson Company, Inc. reserves the right to change or discontinue any model or specification at any time and without notice. Printed in Japan.