


# 高効率プラスチックパネルフィルタ 一覧



ISO9001  
(Certified)

型式	ノーセル XR60 AE5884001	ノーセル XL60 AE5884005	ノーセル XR90 AE5884101	ノーセル XL90 AE5884105	ノーセル XR95 AE5884201	ノーセル XL95 AE5884205	ノーセル XN95 AE5884209	ノーセル XN98 AE5884309	ノーセル XN120 AE5884409	
仕様	外形寸法	592x592x292(mm)								
	規格グレード	M6/EN779		M7/EN779		F8/EN779		F9/EN779	E12/EN1822	
	平均捕集効率	60 - 80 %		80 - 90 %		90 - 95 %		> 95 %	> 99.9 %	
	定格風量	3400 m <sup>3</sup> /h							4250 m <sup>3</sup> /h	
	初期圧損	170 Pa	150 Pa	180 Pa	170 Pa	190 Pa	180 Pa	165 Pa	260 Pa	380 Pa
	最終圧損	635 Pa								
材質	フレーム	プラスチック								
	フェイスガード	プラスチック								
	フィルターメディア	グラスファイバー								

※本記載内容は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。



日本ドナルドソン株式会社  
アドバンスドフィルトレーション事業部  
エネルギー関連用フィルタ グループ

[www.donaldson.co.jp](http://www.donaldson.co.jp)  
[jp-ndl.gtsweb@donaldson.com](mailto:jp-ndl.gtsweb@donaldson.com)

〒190-0022  
東京都立川市錦町 1-8-7  
TEL 042-540-4113  
FAX 042-540-4566

GTS1510a  
© 2015 Donaldson Company, Inc. All Rights Reserved.  
Donaldson Company, Inc. reserves the right to change  
or discontinue any model or specification at any time  
and without notice. Printed in Japan.